

SPECS DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE À RUBAN



CARACTÉRISTIQUES	DE SÉRIE	EN OPTION
Montée/descente, rotation de la chute, et déflecteur de chute à commande hydraulique	✓	
Entraînement mécanique avec protection par goupille de cisaillement	✓	
Plaques d'extrémité en acier de 3/8" (10 mm) d'épaisseur	✓	
Entraînement par engrenage central à deux stages, vis à ruban dentelé	✓	
Hauteur du boîtier de la souffleuse – 38" (965 mm)	✓	
Turbine de 7-1/2" (190 mm) de haut x 24" (610 mm) de diamètre, avec 5 lames de type cuillère	✓	
Revêtement de boîtier de turbine remplaçable en 2 pièces	✓	
Rotation de la chute, système de roulement à billes de 15" de diamètre	✓	
Deux patins, en acier durcis, de 1½" (38 mm) d'épaisseur	✓	
Lame de coupe: ½" x 6" (13 mm x 152 mm) acier durcis (remplaçable, renversable)	✓	
Chute de trottoir – hauteur de 87" (2210 mm)	✓	
Finition jaune Trackless	✓	
Chute de chargement fixe pour camion		✓
Chute télescopique hydraulique pour le chargement de camion (MT6 et MT7 uniquement)		✓

MODÈLE	LONGUEUR*	LARGEUR*	HAUTEUR*	POIDS*
Souffleuse à Neige à Ruban - 51"	56" (1422 mm)	51" (1295 mm)	91" (2311 mm)	1527 lbs (541 kg)
Souffleuse à Neige à Ruban - 60"	56" (1422 mm)	60" (1524 mm)	91" (2311 mm)	1640 lbs (582 kg)

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ VISITEZ TRACKLESSVEHICLES.COM

* Les mesures sont approximatives et basées sur les dimensions d'expédition.