

SPECS DU TONDEUSE ROTATIVE DE FINITION



| CARACTÉRISTIQUES | DE SÉRIE | EN OPTION |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Monté à l'avant, avec 10 pneumatiques 4 plis de 4" x 10" | ✓ | |
| Coupe de 168" de large, avec éjection arrière, plateau central de 72", et deux ailes de 48" | ✓ | |
| Sept lames de coupes, 25" x 2" x 1/4", à haute portance | ✓ | |
| Le cadre de poussée arrière à liaison flexible permet a la plateau de coupe central de s'élever de 9" | ✓ | |
| Toutes les axes peuvent être graissées sans démontage d'aucun couvercle | ✓ | |
| Hauteur de coupe 1.5" à 4", ajustables en incréments de 1/2" | ✓ | |
| PTO entraîné à la boîte de vitesses et entraîné aux axes par 2 courroies trapézoïdales de la même longueur. Les ailes sont entraînées hydraulique, indépendantes les unes des autres | ✓ | |
| Un tendeur à ressort pour tendre le système de courroie sur le plateau central | ✓ | |
| Aucun outil n'est nécessaire pour retirer ou installer les courroies trapézoïdales, une fois que le couvercle de la courroie a été retiré | ✓ | |
| Les ailes de coupe s'arrêtent automatiquement lorsqu'elles sont relevées | ✓ | |
| Plateau de coupe flottante | ✓ | |
| Finition jaune Trackless | ✓ | |

| MODÈLE | LONGUEUR* | LARGEUR* | HAUTEUR* | POIDS* |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| Tondeuse Rotative de Finition | 81" (2057 mm) | 176" (4470 mm) | 43" (1092 mm) | 1656 lbs (751 kg) |

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ VISITEZ TRACKLESSVEHICLES.COM

* Les mesures sont approximatives et basées sur les dimensions d'expédition.